

## Chilli

Voltage	230V/50Hz - monophase	Tensione di alimentazione	230V/50Hz - monofase
Max power	70W	Massima potenza assorbita	70W
Room temperature	+10° C / +32° C	Temperatura ambientale di esercizio	+10° C / +32° C
Compressor	Hermetic	Compressore	Ermetico
Power consumption	65W	Potenza assorbita	65W
Refrigerant gas	R134a	Gas refrigerante	R134a
Quantity	40g	Quantità	40g
Condensation of ventilated air	Yes	Condensazione aria ventilata	Si
Inlet water temperature	5° C - 25° C	Temp. min-max ingresso acqua	5° C - 25° C
Water output temperature	adjustable from 4° C to 8° C	Temperatura acqua erogata regolabile	da 4° C a 8° C
Cold water dispensing	16,5 l/h $\Delta t=10^{\circ}$ C (temp. A 25° C - humidity 75%)	Produzione acqua fredda	6,5 l/h $\Delta t=10^{\circ}$ C (temp. A 25° C - umidità 75%)
Inlet Water pressure	Min-max 1,5 - 6 bar	Pressione di ingresso acqua	Min-max 1,5 - 6 bar
Refrigerating system through spiral	INOX AISI 316L 8m	Refrigerazione acqua liscia tramite serpentina	INOX AISI 316L 8m
Net weight (without accessories)	12 kg	Peso netto (esclusi accessori)	12 kg
Weight with package	13 kg	Peso con imballo	13 kg
Water dispenser dimensions	240x255x365 mm	Dimensioni apparecchio LxPxH mm	240x255x365 mm
Package dimensions	300x480x430 mm	Dimensioni imballo LxPxH mm	300x480x430 mm
Accessories	Power connection cable (2m) Water connection pipe 8x6 (4m) 3/8" fitting for connection to water mains Manual of instruction	Accessorima corredo	Cavo di alimentazione elettrico (2m) Tubo di allacciamento acqua 8x6 (4m) Raccordo 3/8" allacciamento rete idrica Manuale d'istruzioni
Sound pressure level	48 dB(A)	Livello di pressione sonora	48 dB(A)
Sound power level	62 dB(A)	Livello di potenza sonora	62 dB(A)
Storage temperature	Min-max 2° C - 40° C	Temperatura di immagazzinamento	Min-max 2° C - 40° C

## Filterstation

Voltage	230V 50Hz monophase	Tensione di alimentazione	230V/50Hz - monofase
Max power consumption	12W	Massima potenza assorbita	12W
Maximum working pressure	5,5 bar	Pressione massima esercizio	5,5bar
Maximum capacity	1,6 l/min	Portata massima	1,6 l/min
Room temperature	Min-max +2° - +35° C	Temperatura ambiente di esercizio	Min-max +2° - +35° C
Storage temperature	Min-max +2° - +50° C	Temperatura di immagazzinamento	Min-max +2° - +50° C
Body in stainless steel	304L shiny	Carozzeria in acciaio inox	304L lucido
Dispenser size	280x100x380 mm	Dimensioni apparecchio LxPxH mm	280x100x380 mm
Packaging size LxPxH mm	400x110x400 mm	Dimensioni imballo LxPxH mm	400x110x400 mm
Weight	4Kg	Peso a vuoto	4Kg
Pre-filter capacity	5.000 l	Autonomia prefiltro	5.000 l



CODE - CODICE

**A-FILTERUV**



**E-CHILL**

