

## Genius

Voltage	230V/50Hz monophase	Tensione di alimentazione	230V/50Hz - monofase
Max power consumption	550W	Massima potenza assorbita	550W
Room temperature	+10° C / +32° C	Temperatura ambientale di esercizio	+10° C / +32° C
Compressor	Hermetic rotary	Compressore	Ermetico rotativo
Power consumption	350W	Potenza assorbita	350W
Refrigerant gas	R134a	Gas refrigerante	R134a
Quantity	220g	Quantità	220g
Condensation of ventilated air	Yes	Condensazione aria ventilata	Si
Water pump	Rotary 200 l/h	Pompa acqua	Rotativa 200 l/h
Carbonation system	1,5L Carbonator	Sistema di gasatura	Carbonatore 1,5 litri
Inlet water temperature	Min-max 5° C / 25° C	Temp. min-max ingresso acqua	5° C - 25° C
Water output temperature	Adjustable from 4° C to 10° C	Temperatura acqua erogata	regolabile da 4° C a 10° C
Cold and carbonated water dispensing	60 l/h $\Delta t=10^{\circ}$ C R. temp. 25° C - humidity 75%)	Produzione acqua fredda e gasata	60 l/h $\Delta t=10^{\circ}$ C (temp. A 25°C - umidità 75%)
Inlet Water pressure	Min-max 1,5 - 5 bar	Pressione acqua in ingresso	Min-max 1,5 - 5 bar
Refrigerating system through spiral	INOX AISI 316L	Refrigerazione acqua liscia tramite serpentina	INOX AISI 316L
Anti-leakage system	Security electro-valve on inlet water Leakage sensor (optional)	Dispositivo anti-allagamento	Elettrovalvola di sicurezza in ingresso acqua Sensore di rilevamento perdite (opzionale)
CO2 inlet pressure	Min-max 3,5 - 6 bar	Pressione di ingresso anidride carbonica	Min-max 3,5 - 6 bar
Net weight (accessories excluded)	35kg	Peso netto (esclusi accessori)	35kg
Gross weight (accessories excluded)	37kg	Peso lordo (esclusi accessori)	37kg
Weight with package	38kg	Peso imballo	38kg
Water dispenser dimensions LxPxH	240x520x370 mm	Dimensioni apparecchio LxPxH	240x520x370 mm
Package dimensions without front panel LxPxH	300x480x430 mm	Dimensioni imballo senza frontale LxPxH	300x480x430 mm
Package front panel LxPxH	380x270x180 mm	Imballo frontale LxPxH	380x270x180 mm
Accessories included	Power connection cable (2m) Water connection pipe 8x6 (4m) 3/8" fitting for connection to water mains Manual of instructions	Accessori a corredo	Cavo di alimentazione elettrico Tubo di allacciamento acqua 8x6 (4m) Raccordo 3/8" allacciamento rete idrica Manuale d'istruzioni
Sound pressure level	52 dB(A)	Livello di pressione sonora	52 dB(A)
Sound power level	68 dB(A)	Livello di potenza sonora	68 dB(A)
Storage temperature	Min-Max 2° C - 40° C	Temperatura di immagazzinamento	Min-Max 2° C - 40° C
Optional internal accessories	Ac Everpure Filter UV-C 11W lamp Co2 detection probe Display Keyboard for the automatic dosage with display available	Accessori interni opzionali	Filtro Everpure AC Debatterizzatore UV-C 11W Sensore di presenza CO2 Display Tastiera dosatura automatica con display
Monitoring system	Micro-chip	Controllo delle funzioni	Con micro-processore (se richiesto)
Filter control system	Chip-card	Controllo filtro	Con chip-card (se richiesto)



CODE - CODICE

**E-GENI-O**



**E-GENI--F**

